



STEIRER PARKETT®

# Produktdatenblatt BILAflor



**Produktbezeichnung** BILAflor - Mehrschichtparkett mit 2-schichtigem Aufbau nach EN 13489




**BILAflor 1500** 11x120x1500

Ahorn can., Eiche, Alteiche, Buche ged., Kirsch ami., Eiche kerng., Eiche kerng. Medium, Akazie ged., Nuss ami., Merbau



**BILAflor 1000** 11x90x1000

Ahorn can., Esche, Eiche, Alteiche, Buche ged., Birne ged., Kirsch ami., Eiche kerng., Eiche kerng. Medium, Akazie ged., Nuss ami., Merbau



**BILAflor 500** 11x70x500

Ahorn can., Esche, Eiche, Iroko, Roteiche, Buche ged., Kirsch eur. ged., Eiche kerng., Eiche kerng. Medium, Akazie ged., Nuss ami., Merbau



**BILAflor 1200** 11x120x1200

Eiche, Buche ged.

<b>Verpackung</b>	<b>BILAflor 1500</b>	12 Dielen/Paket = 2,160m <sup>2</sup> , 63 Pakete/Palette = 136,080m <sup>2</sup>
	<b>BILAflor 1000</b>	24 Dielen/Paket = 2,160m <sup>2</sup> , 42 Pakete/Palette = 90,720m <sup>2</sup>
	<b>BILAflor 500</b>	48 Dielen/Paket = 1,680m <sup>2</sup> , 49 Pakete/Palette = 83,320m <sup>2</sup> (linke u. rechte Stäbe)
	<b>BILAflor 1200</b>	12 Dielen/Paket = 1,728m <sup>2</sup> , 63 Pakete/Palette = 108,860m <sup>2</sup>

**Verlegung** vollflächige Verklebung zum Untergrund

**Verleimung** vollflächige EPI – Verleimung, 100% wasserfest und 100% formaldehydfrei

**Oberfläche** SEDA: Öle/Wachse basierend auf natürlichen Rohstoffen und rein oxidativ trocknend, nicht filmbildend und partiell reparierbar  
TENSEO CLASSICO: UV-Lack in 7 Schichten aufgetragen, lösemittel- und emissionsfrei

**Brandschutzklasse** C<sub>fl</sub>-s1 bei vollflächiger Verklebung

**Fußbodenheizung** geeignet, R<sub>T</sub> = 0,078 m<sup>2</sup>K/W

**Einsatzbereich** Wohn- und Objektbereich

**Scheucher Holzindustrie GmbH**

Zehensdorf 100 - A-8092 Mettersdorf - Telefon +43/3477/2330-0 - Fax +43/3477-2330-49 - [info@scheucher.at](mailto:info@scheucher.at) - [www.scheucher.at](http://www.scheucher.at)